

Руководство по эксплуатации погружных канализационных и поверхностных центробежных насосов.

Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия.

Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров,
указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его
эксплуатационные характеристики.

Внешний вид насосов:

 50B2.75S, 50B21.1S	 80B24.0	 150B411, 200B422, 100B211, 200B445, 300B437, 150B422
 100B411, 200B411, 250B422	 100B422, 100B415, 200B437	

1. Предназначение.

Насосы моделей 50B2.75S, 50B21.1S, 80B24.0 предназначены для откачивания сточных вод (канализационных, дренажных, производственных, поверхностных и т. д.), а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для откачивания жидкости из сливных колодцев, строительных котлованов, осушения затопленной местности, орошения полей, в дренажных системах муниципальных очистных станций, сельском хозяйстве, на производственных, строительных, коммерческих, хозяйственных объектах и т. д. Насосы моделей 100B411, 100B422, 150B411, 100B415, 200B411, 100B211, 150B422, 200B437, 200B445, 300B437, 200B422, 250B422 предназначены для перекачивания больших объемов пресной чистой воды и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в системах: повышения давления воды, ирригации, кондиционирования, фильтрации, циркуляции охлаждающей жидкости, водоподготовки, обратного осмоса, сепарации, а также в гидротехнических сооружениях, вспомогательном оборудовании, бассейнах, моющих, очистных, ультрафильтрационных, дистилляционных, вспомогательных системах и т. д. Эти насосы не предназначены для питьевого водоснабжения, перекачивания агрессивных и абразивных веществ, соленой воды, а также легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей!

2. Комплектация:

Насос в сборе — 1 шт.; Присоединительный штуцер – 1 шт. (только для моделей 50B2.75S, 50B21.1S); Ответный фланец с присоединительным штуцером – 1 шт. (только для модели 80B24.0); Руководство по эксплуатации — 1 шт.; Упаковка — 1 шт. ***Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.**

3. Технические характеристики.

Параметры/ Модель	Потребляемая мощность, Вт		Полезная мощность, Вт		Параметры сети питания		Макс. производительность, л/мин	Номин. производительность, л/мин	Макс. высота подъёма, м	Номин. высота подъёма, м	Макс. глубина погружения, м	Макс. линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, мм	Макс. процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, %	Макс. процентное соотношение взвешенных твёрдых нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, %	Диапазон pH перекачиваемой жидкости	Макс. температура перекачиваемой жидкости, °C	Номинальная температура перекачиваемой жидкости, °C	Диаметр резьб входного/выходного отверстий, дюйм	Диаметр выходного отверстия, дюйм	Диаметр присоединительного штуцера, дюйм	Рабочий ток, А	Пусковой ток, А	Класс защиты	Длина сетевого кабеля, м
50B2.75S	1300	910	220В/ 50Гц	433	267	12	9	10	25	20	2	6-10	+40	-	-	2	2	5,91	29,55	IP58	8			
50B21.1S	1700	1190	220В/ 50Гц	483	292	18	12,5	10	25	20	2	6-10	+40	-	-	2	2	7,73	38,65	IP58	8			
100B411	2300	1610	380В/ 50Гц	433	250	18	16	-	0,2	0,1	-	6,5- 8,5	+100	+20	2 1/2* 1 1/2	-	-	6,05	30,25	IP55	-			
100B422	2900	2200	380В/ 50Гц	475	316	22,7	21,5	-	0,2	0,1	-	6,5- 8,5	+100	+20	2 1/2* 1 1/2	-	-	7,63	38,15	IP55	-			
150B411	4100	3000	380В/ 50Гц	388	193	34,5	31	-	0,2	0,1	-	6,5- 8,5	+100	+20	2*1 1/4	-	-	10,79	53,95	IP55	-			
100B415	4250	3000	380В/ 50Гц	800	417	19,2	18,5	-	0,2	0,1	-	6,5- 8,5	+100	+20	2 1/2*2	-	-	11,18	55,9	IP55	-			
80B24.0	5100	4000	380В/ 50Гц	1350	700	24	17	10	30	20	2	6-10	+40	-	-	3 1/4	3 1/4	13,42	67,1	IP68	8			
200B411	5200	4000	380В/ 50Гц	457	230	40,2	36	-	0,2	0,1	-	6,5- 8,5	+100	+20	2*1 1/4	-	-	13,68	68,4	IP55	-			
100B211	5500	4000	380В/ 50Гц	860	533	22	21,2	-	0,2	0,1	-	6,5- 8,5	+100	+20	2 1/2*2	-	-	14,47	72,35	IP55	-			
150B422	5700	4000	380В/ 50Гц	525	358	35,2	32	-	0,2	0,1	-	6,5- 8,5	+100	+20	2 1/2* 1 1/2	-	-	15	75	IP55	-			
200B437	6700	5500	380В/ 50Гц	967	500	30,2	28,5	-	0,2	0,1	-	6,5- 8,5	+100	+20	2 1/2*2	-	-	17,63	88,15	IP55	-			
200B445	9400	7500	380В/ 50Гц	1062	550	35,2	33,5	-	0,2	0,1	-	6,5- 8,5	+100	+20	2 1/2*2	-	-	24,74	123,7	IP55	-			
300B437	9500	7500	380В/ 50Гц	1667	833	27,8	25,5	-	0,2	0,1	-	6,5- 8,5	+100	+20	3 1/4* 2 1/2	-	-	25	125	IP55	-			
200B422	9800	7500	380В/ 50Гц	600	400	54	49	-	0,2	0,1	-	6,5- 8,5	+100	+20	2 1/2* 1 1/2	-	-	25,79	128,95	IP55	-			
250B422	11900	9200	380В/ 50Гц	500	291,7	70	64	-	0,2	0,1	-	6,5- 8,5	+100	+20	2*1 1/4	-	-	31,32	156,6	IP55	-			

Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и

является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах!

Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделий.

4. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Продавец:

Дата продажи _____

Срок действия гарантии _____

Предприятие торговли (продавец) _____

Место для печати (росписи) _____

Покупатель: _____

С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен. Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.

(Место для росписи покупателя) _____

Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на гарантийный ремонт на месте покупки, после чего продавец отправит его в ближайший сервисный центр.

Изготовлено в КНР.

Дата производства:

Date of production: